

CURTAINSAFER SCHIEBEPLANENAUFBAU

Unser CurtainSafer „der Klassiker“ wird gezielten Anforderungen gerecht und erfüllt individuelle Kundenwünsche. Bereits mehr als tausendfach bewährt und immer wieder überzeugend durch qualitative Verarbeitung und Verstärkung an den essenziellen Punkten.

TOP ARGUMENTE

- ✓ **Klassisch:**
Bewährtes Aufbau-System mit mehr als tausend Kundenreferenzen.
- ✓ **Konkret:**
Verstärkte Elemente auf den Punkt.
- ✓ **Kundenorientiert:**
Modifizierung nach Kundenwunsch.



Geöffnet



Halb geöffnet



Geschlossen

TOP QUALITÄT



Verstärkte Vorderwand + Rungenkonstruktion



Verzinkte Stahlschlitzprofile für Teil-Beladung

| | SAFESERVER | SAFESERVER 2IN1 | CURTAINSAFER |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Schiebeplanenaufbauten | Schiebeplane | Schiebeplane & -plane | Schiebeplane |
| Zertifikate | | | |
| Getränke-Zertifikat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fassbier-Zertifikat | ✓ | ✓ | ✓ |
| XL-Zertifikat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rollcontainer-Zertifikat | ✓ | | |
| ONP-Papier-Zertifikat | ✓ | ✓ | |
| Chemie-Zertifikat | ✓ | | |
| GS-Automobilindustrie Daimler-Zertifikat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lademaße (i. L.) | | | |
| Seitliche Durchladehöhe (mm) | 1.600 - 3.000 (50er Raster) | 1.600 - 3.000 (50er Raster) | 1.600 - 3.000 (50er Raster) |
| Länge (mm) | 4.600 - 14.900 (ohne Raster) | 4.600 - 14.900 (ohne Raster) | 4.600 - 14.900 (ohne Raster) |
| Breite (mm) zw. Seitenwänden (ohne Palettenanschlag) | 2.480 | 2.480 | 2.480 |
| Sonder-Aufbaulänge möglich | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrzeugklassen | | | |
| LKW (t) | 7,5 - 26 | 7,5 - 26 | 7,5 - 26 |
| Zentralachs-Anhänger (t) | 10,5 / 18 | 10,5 / 18 | 10,5 / 18 |
| Drehschemel-Anhänger (t) | 10,5 / 18 | 10,5 / 18 | 10,5 / 18 |
| Sattelaufzieger (m) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wechselbrücke (mm) | 7.150, 7.450, 7.820 | 7.150, 7.450, 7.820 | 7.150, 7.450, 7.820 |
| Weitere Ausführungen | SafeServer Simply | | CurtainSafer UltraLight |