

SAFESERVER 2IN1

SCHIEBEPLANENAUFBAU MIT ALU-PANEELN + STANDARD SCHIEBEPLANE

Unser SafeServer 2in1 „der Einzigartige“ besteht aus zwei bewährten Aufbau-Systemen und bietet Innovationen dort wo sie benötigt wird. Bei hauptsächlich einseitiger Beladung die attraktive Alternative zum Standard-SafeServer.

TOP ARGUMENTE

- ✓ **Günstiger:**
Durch die Kombination zweier Systeme entsteht - insbesondere bei Sattelaufliegern - ein attraktiver Preisvorteil gegenüber dem Standard-SafeServer.
- ✓ **Gewichtsoptimierter:**
Reduziertes Eigengewicht durch die einseitige CurtainSider-Ausführung.
- ✓ **Genial:**
Geringer Zeitaufwand für Be- und Entladen auf der Seite mit Schiebepaneele.



Geöffnet



Halb geöffnet



Geschlossen

TOP QUALITÄT



Alu-Paneeelen mit Zwischengelenken



Laufschielen: stoßfest verzinkt



Erweiterte Innenbreite durch Plane

	SAFESERVER	SAFESERVER 2IN 1	CURTAINSAFER
Schiebeplanenaufbauten	Schiebeplanee	Schiebeplanee & -plane	Schiebeplane
Zertifikate			
Getränke-Zertifikat	✓	✓	✓
Fassbier-Zertifikat	✓	✓	✓
XL-Zertifikat	✓	✓	✓
Rollcontainer-Zertifikat	✓		
ONP-Papier-Zertifikat	✓	✓	
Chemie-Zertifikat	✓		
GS-Automobilindustrie Daimler-Zertifikat	✓	✓	✓
Lademaße (i. L.)			
Seitliche Durchladehöhe (mm)	1.600 - 3.000 (50er Raster)	1.600 - 3.000 (50er Raster)	1.600 - 3.000 (50er Raster)
Länge (mm)	4.600 - 14.900 (ohne Raster)	4.600 - 14.900 (ohne Raster)	4.600 - 14.900 (ohne Raster)
Breite (mm) zw. Seitenwänden (ohne Palettenanschlag)	2.480	2.480	2.480
Sonder-Aufbaulänge möglich	✓	✓	✓
Fahrzeugklassen			
LKW (t)	7,5 - 26	7,5 - 26	7,5 - 26
Zentralachs-Anhänger (t)	10,5 / 18	10,5 / 18	10,5 / 18
Drehschemel-Anhänger (t)	10,5 / 18	10,5 / 18	10,5 / 18
Sattelaufzieger (m)	✓	✓	✓
Wechselbrücke (mm)	7.150, 7.450, 7.820	7.150, 7.450, 7.820	7.150, 7.450, 7.820
Weitere Ausführungen	SafeServer Simply		CurtainSafer UltraLight