

SUBLINER

UNTERDACH-SCHWENKWANDAUFBAU

Der Getränkeaufbau hat sich mehr als tausendfach bewährt, ist sekundenschnell ladebereit und zertifiziert; eine wertbeständige Investition, die über eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte verfügt und deren Qualität überzeugt.

TOP ARGUMENTE

- ✓ **Kein Dachüberstand:**
Ideal für das Be- und Entladen in Räumen mit kaum verfügbarer Ladehöhe. Die Oberwand wird durch eine Seilführung leichtgängig unter das Dach geschwenkt.
- ✓ **Keine Mittelrunge:**
Bei Aufbaulängen bis zu 8.300 mm entfällt die Mittelrungenteilung, sodass der gesamte seitliche Laderaum frei zur Verfügung steht.
- ✓ **Keine hohe Ladekante:**
Die geringe Unterwandhöhe bietet eine niedrige Ladekante und dadurch besonders große Bodenfreiheit für bequemes Be- und Entladen.



Geöffnet



Halb geöffnet



Geschlossen

TOP QUALITÄT



Optimale Stabilität durch Geripptragewerk sowie stabilen Dachunterzug



Verschleißarme Seilzugmechanik mit wenigen mechanischen Teilen



Außenwände aus Alu-Profilen



Keine über das Dach hinausstehenden Seitenwände

	KETTLINER	SUBLINER	SIDELINER	R.O.S. LINER
Schwenkwandaufbauten	Schwenkwand Überdach	Schwenkwand Unterdach	Automatischer Schwenkwand	Automatischer Rollladen
Zertifikate				
Getränke-Zertifikat	✓	✓	✓	✓
Fassbier-Zertifikat	✓	✓	✓	✓
XL-Zertifikat	✓	✓	✓	✓
Rollcontainer-Zertifikat	✓	✓	✓	
GS-Automobilindustrie Daimler-Zertifikat	✓	✓		✓
Lademaße (i. L.)				
Seitliche Durchladehöhe (mm)	1.740 - 2.390 (50er Raster)	1.850, 1.950, 2.050 (100er Raster)	2.000 - 2.600 (ohne Raster)	1.800, 1.950, 2.120
Länge (mm)	4.600 - 13.600 (ohne Raster)	4.600 - 8.150 (ohne Raster)	4.600 - 13.600 (ohne Raster)	4.200 - 7.300 (ohne Raster)
Breite (mm) zw. Seitenwänden (ohne Palettenanschlag)	2.490	2.450	2.480	2.200 - 2.420
Sonder-Aufbaulänge möglich	✓	✓	✓	
Fahrzeugklassen				
LKW (t)	7,5 - 26	7,5 - 26	12 - 26	12 - 26
Zentralachs-Anhänger (t)	10,5 / 18	10,5 / 18	10,5 / 18	
Drehschemel-Anhänger (t)	10,5 / 18	10,5 / 18	10,5 / 18	
Sattelaufleger (m)	✓ (über 8,2 mit Mittelrunge)	✓ (über 8,2 mit Mittelrunge)	✓ (über 10 mit Mittelrunge)	
Wechselbrücke (mm)	7.150, 7.450, 7.820	7.150, 7.450, 7.820		✓
Weitere Ausführungen	KettLiner Classic			